

7인치 휴대용 IP멀티포맷 테스트모니터

SC-IPM07PRO

구성품



→ 제품소개

SC-IPM07PRO는 아날로그, 디지털, IP 모든 종류의 CCTV 카메라 영상을 고화질 LCD로 모니터링할 수 있으며, SDI, HD-Analog 등 다양한 포맷의 COAX (UTC/UCC) 컨트를 기능과 IP카메라 연결을 위한 랜포트와 스위처, 라우터 연결을 위한 SFP 포트를 제공합니다.


장시간 휴대하여 사용이 가능하도록 대용량 배터리가 내장되어 있으며, 내장된 배터리에 카메라에 대한 전원 공급이 가능하도록 DC 12V 출력 및 PoC, PoE 기능을 지원합니다. 또한 간편한 조작을 위하여 터치패널을 적용하였으며, 안드로이드 운영체제로 다양한 애플리케이션에 대한 지원 및 추가가 가능하고, 강화글라스와 PCABS 하드케이스로 내구성이 확보된 전문 CCTV 점검용 모니터입니다.

→ 제품특징

- IPS 7" WUXGA TFT-LCD 패널 적용 (LED 백라이트)
7" WUXGA 와이드 터치스크린 적용
옥외 영상장비에 적합한 Optical Bonding 적용
터치스크린 환경을 고려한 지문 방지 코팅 적용
- PoE (IP 카메라 모드), PoC (SDI 모드※옵션) 전원 및 DC 12V / 1A 이하 카메라 전원 공급 기능(전용 하네스 제공) 지원
- IP 카메라 뷰어, 어드레스 스캔, 어드레스 셋팅, 핑 테스트 지원
(프로토콜 : ONVIF, RTSP, MJPEG, 사용자 프로토콜)
- 비디오 코덱 H.264 / H.265 지원
- HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM 뷰어, 녹화, 스냅샷 지원
- HDMI 입력 뷰어, 녹화, 스냅샷 지원
- AHD/TVI/CVI/CVBS 뷰어, 녹화, 스냅샷 지원 (~8M)
- RS-485, UTC (Analog&HD), UCC (EX/HD-SDI) 통신 지원
- UTP, 동축 케이블 테스터 기능 - 거리, 케이블 맵, Open/short 상태
- 네트워크 케이블 테스터 / PoE 전압 체크 / 네트워크 TDR / 네트워크 패킷 아날라이저 / 동축 케이블 TDR
- 동축 케이블 : 최소 약 10m ~ 최대 1.2km 까지 길이 측정, 케이블 연결상태 측정
- UTP 케이블 : 최소 약 5m ~ 최대 200m 까지 길이 측정, 케이블 반사손실/연결상태 측정
- EX-SDI 1.0/2.0/TDM, HD/3G-SDI 신호 Level Meter, Focus Meter, CRC Checker
- AHD/TVI/CVI/CVBS 입력 Video Level Meter & Focus Meter
- 터치스크린을 통해 화면 확대 기능 지원
- 사용자에 최적화된 인체 공학적 디자인
- WiFi 무선 네트워크 기능 지원
- 하단 OTG 포트 PC USB에 직접 연결하여 자료 다운로드 및 업데이트 가능
- 네트워크를 이용한 애플리케이션 업데이트 제공
- 안드로이드 OS로 다양한 애플리케이션 지원
- 연속 사용시 8시간 사용이 가능한 대용량 배터리 내장

→ 외관도

단위 : mm



→ 주요사양

SC-IPM07PRO			
LCD	디스플레이 해상도	1920(H) x (R, G, B) x 1200(V)	
	크기	7인치	
	픽셀 피치	0.07875(W) x 0.07875 (H) (mm)	
	휘도	450cd/m ²	
	시야각	80° (H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)	
비디오	입력	HDMI	최대 4K 30p
		SDI	HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM
		HD Analog	최대 8M (AHD / TVI / CVI)
		CVBS	NTSC, PAL
	출력	HDMI	최대 1080p60
네트워크	입력	LAN	10/100/1000Mbps - IP 카메라 & PoE
		SFP	10/100/1000Mbps
	출력	LAN	10/100/1000Mbps
측정기	Network TDR	네트워크 케이블 테스트, 네트워크 패킷 아날라이저, 네트워크 TDR	
	Coaxial TDR	동축 케이블 TDR	
	SDI	S.Level Meter / Focus Meter, CRC Error Counter	
	HD Analog	A/F Level Meter / Focus Meter	
전원	입력	DC 12V (전용 충전기 사용)	
	출력	≒ DC 12V 1A	
배터리	11.1V 5680mA x 1		
동작온도	0°C ~ 50°C		
동작습도	80%		
재질	PCABS 난연		
크기	246(W) x 160(H) x 49.9(D)mm		
무게	1kg		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

→ 시스템 구성도

