

네트워크 PTZ 키보드 컨트롤러 **NKB1000**



→ 제품특징

- 하나의 키보드로 여러개의 DVR 제어 또는 여러개의 키보드를 사용하여 하나의 DVR 제어 가능
- 조이스틱을 통한 PTZ 동작 지원
- 프리셋 위치, 오토 스캔, 오토 팬, 오토 투어 및 패턴 컨트롤 가능
- 키보드 잠금 기능 지원
- 다중 레벨 운영 권한 지원
- 단일 또는 다중 DVR의 메뉴 설정 지원
- 네트워크 비디오 서버 및 네트워크 비디오 디코더 제어 가능
- RS-485, RS-422, RS-232, USB, 네트워크 포트 연결 지원
- USB를 통해 스마트 PSS 연결
- 사용자 친화적인 스크린 메뉴로 매우 쉬운 조작 가능

→ 주요사양

NKB1000	
키보드 키패널	전자 기계
조이스틱	3축, 벡터 솔빙, 트위스트, 중앙복귀
키보드 커넥터	RJ-45, RS-232, RS-485, RS-422, USB
키보드 통신	다이렉트 모드, 네트워크 모드
다이렉트 모드	인터페이스 : RS-232, RS-485 동 프로토콜 : PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1 등
네트워크 모드	인터페이스 : RJ-45 DVR / 네트워크 동 : IP주소 / 포트 / 프로토콜
디스플레이	LCD, 75.2x33.85(mm)
동작 온도	-10°C ~ 55°C
동작 습도	10% ~ 90%
대기압	86kpa ~ 106kpa
사용 전원	전원 어댑터, 100~240V 50/60Hz 입력, DC 12V/1000mA 출력
소비 전력	5W
크기	330(W) x 37.5(H) x 160(D)mm
무게	2.5kg (패키지 포함)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.