

6포트 PoE 허브

WPH-600



→ 제품특징

- IP카메라 및 무선 AP 설치/확장을 위한 최적의 설계
- 케이블 종류 자동 감지기능 Auto MDI/MDI-X 지원
- 10/100Mbps Auto Negotiation 자동 설계 지원
- 확장 모드 스위치 지원 (PoE 포트 속도 10Mbps, 전송 거리 최대 250m)
- 포트 당 최대 30W 지원 (총 전력 최대 60W)
- 동작상태 표시 LED 적용
- Full-Duplex 및 Half-Duplex 모드 지원
- 6KV 서지보호

→ 외관도

단위: mm



→ 주요사양

WPH-600		
표준 및 프로토콜	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3at, IEEE802.3af	
주요사양	6포트 10/100Mbps Auto-Negotiation	
스위치 모드	Default (기본)	1-6 포트 속도 속도 100Mbps
	Extend (확장)	1 포트 속도 100Mbps, 2-6 PoE 포트 속도 10Mbps, 최대 전송 거리 250m
	VLAN	2-6 PoE 각각의 포트가 독립적으로 동작
케이블 사양	10Base-T: UTP 5e and above cable (최대 250m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (최대 100m)	
전송 방식	Store-and-Forward	
성능 사양	스위칭 용량	1Gbps
	포워딩 용량	0.744Mpps
	MAC	2K
	PoE 포트 (RJ45)	802.3at/af
LED 표시	동작 표시	Power, Link/Act, PoE indicator
동작 온도	0°C ~ 45°C	
동작 습도	10% ~ 90%	
보관 온도	-40°C ~ 70°C	
보관 습도	5% ~ 90%	
전원 공급	DC 65W	
소비 전력	최대 80W	
크기	190(W) x 32(H) x 130(D)mm	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.