


4메가픽셀 H.265 네트워크 적외선 미니 볼렛 카메라

IG-DI041P (MI05)




적외선 가시거리



→ 제품특징

- 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 센서
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 4개 장착 (가시거리 : 최대 60m)
- 2688x1520 해상도 최대 20프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 듀얼 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE+ 지원
- 2KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도



→ 주요사양

IG-DI041P (MI05)		
카메라	활상 소자	1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	유효 화소수	2688(H) x 1520(V) = 4M (Pixels)
	주사 방식	프로그래시브
	신호대 잡음비	50dB 이상
	최저조도	0.03Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)
렌즈	초점 거리	f=2.7~13.5mm (모터라이즈)
	조리개	F1.4
	화각	H : 104°~28°, V : 55°~16°
	근접 초점 거리	0.3m
	IR LED	4개 (가시거리 : 최대 60m)
	IR On/Off	Auto / Manual
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.
	디지털 줌	16배
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
	이득 제어	Auto / Manual
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)
	주야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW
	노이즈 제거	3D DNR
	스마트 IR	지원
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)
	프라이버시	Off / On (4 영역)
	움직임 감지	Off / On (4 영역)
	플립	0° / 90° / 180° / 270°
	미러	Off / On
영상	압축 형식	H.265 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)
	스마트 코덱	H.265+ / H.264+
	스트리밍	듀얼 스트리밍
	해상도	4M (2688x1520) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
	프레임	메인 스트림 4M : 1~20fps / 3M : 1~25/30fps
	레이트	서브 스트림 D1, CIF : 1~25/30fps
	비트 레이트 제어	CBR / VBR
	비트 레이트	H.265 : 12Kbps ~ 8448Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 10240Kbps
스마트	이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상
	지능형 영상 감시 (IVS)	트립와이어, 침입
네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)
	프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
	호환 프로토콜	ONVIF Profile S&G, API
	스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
	최대 접속자	10명 / 20명
	저장	NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS
	스마트폰	안드로이드 / iOS
	일반	동작 온도/습도
사용 전원		DC 12V / PoE+ (802.3at)(Class 4)
소비 전력		14W
방진방수		IP67
충격보호		IK10
크기		90.5(W) x 90.5(H) x 244.1(D)mm
무게		820g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.